

# Spire VRT



90 | 100 | 90.4 | 100.4 | 110.4



## Csúcstechnológia kompakt méretben.

- Megbízható, erőteljes és kezes FarMotion motor
- Nagy teljesítményű hidraulikarendszer
- Biztonságos és kényelmes vezetőfülke, korszerű műszerezettség
- Széles típusválaszték elérhető az ön tevékenységére optimalizálva



MŰSZAKI ADATOK		Spire VRT				
		90	100	90.4	100.4	110.4
Motor						
Gyártó		SDF	SDF	SDF	SDF	SDF
Modell		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Károsanyag kibocsátási szabvány		Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B
Henger/Úrtartalom	No./cc	3/2887	3/2887	4/3849	4/3849	4/3849
Common Rail befecskendezés	bar	2000	2000	2000	2000	2000
Turbo		■	■	■	■	■
Max teljesítmény (ECE R120)	kW/Le	65/88	71/97	65/88	75/102	83/113
Max teljesítmény üzemi fordulaton (ECE R120)	kW/Le	61,5/83	67/91	61,8/84	71,5/97	79/107
Max. nyomaték 1600 rpm	Nm	354	369	354	408	435
Üzemanyagtank mérete	Liter	95/115	95/115	95/115	95/115	95/115
CVT fokozatmentes hajtómű						
Max. sebesség	km/h@rpm	40@1730	40@1730	40@1730	40@1730	40@1730
PowerZero elérhető		■	■	■	■	■
SenseClutch elérhető		■	■	■	■	■
Hátsó TLT						
Elektrohidraulikus kapcsolás		■	■	■	■	■
540/540ECO/1000 TLT		■	■	■	■	■
540/540ECO TLT and ground speed TLT		□	□	□	□	□
Első TLT						
Elektrohidraulikus kapcsolás		■	■	■	■	■
TLT 1000		□	□	□	□	□
Felfüggesztés és fékek						
Auto 4WD		□	□	□	□	□
ASM rendszer		□	□	□	□	□
Automatikus elektronikus rögzítőfék (HPB)		■	■	■	■	■
Hidraulikus vontatmányfékezés		□	□	□	□	□
Szervokormány(SDD)		□	□	□	□	□
Első független felfüggesztés						
Adaptív rugózás		■	■	■	■	■
Aktív szintezés		■	■	■	■	■
Anti-Dive rendszer		■	■	■	■	■
Anti-Roll rendszer		■	■	■	■	■
kipörgésgátló		■	■	■	■	■
Függesztómű						
Rázkódáscsökkentő rendszer		■	■	■	■	■
Hátsó függesztómű emelőképessége (Alapfel. 3-pontos)	kg	4310	4310	4310	4310	4310
Hátsó függesztómű emelőképessége (Komp. 3-pontos)	kg	3660	3660	3660	3660	3660
Mellső függesztómű		□	□	□	□	□
Mellső függesztómű emelőképessége	kg	2880	2880	2880	2880	2880
Hidraulika rendszer						
Terhelésérzékelő szivattyú szállítási teljesítménye	l/min	100	100	100	100	100
Rögzített szivattyú szállítási teljesítménye	l/min	84	84	84	84	84
Kihelyezett hidraulikaszelepek	szelepek sz.	4/6/8/10	4/6/8/10	4/6/8/10	4/6/8/10	4/6/8/10
Hascsatlakozók és visszatérő csatlakozók (opció)	szelepek sz.	2+1/4+1/ 6+1	2+1/4+1/ 6+1	2+1/4+1/ 6+1	2+1/4+1/ 6+1	2+1/4+1/ 6+1
Kabin						
Comfortip rendszer		■	■	■	■	■
Légrugós ülés		■	■	■	■	■
Hydro SB felfüggesztésű kabin		■	■	■	■	■
LED munkalámpák (Gen.4)		□	□	□	□	□
Cat. 4 levegőszűrő rendszer		□	□	□	□	□
8" iMonitor		□	□	□	□	□
Kamerarendszer		□	□	□	□	□
Méreték és tömegek						
Tengelytáv	mm	2141	2141	2271	2271	2271
Szélesség (min-max)	mm	1745-2174	1745-2174	1745-2182	1745-2182	1745-2182
Terheletlen össztömeg	kg	3950	3950	4050	4050	4050
Megengedett max. terhelhetőség	kg	5800	5800	5800	5800	5800

Alapfelszereltség ■ Opciók felszereltség □ Nem elérhető -



Postacím:  
6000 Kecskemét, Belsőnyír 150.  
Telephely:  
Kecskemét, 50-es számú főút  
mellett Budapest felé 5 km, 79. km



SDF A Lamborghini Trattori az SDF csoport márkája .