



CRONO

70 | 80 | 90 | 100

Stage V



Exkluzív formatervezés, lényegre törő funkcionalitással

Crono Stage V modellek – nagyobb teljesítmény, fokozott kényelem, magasabb produktivitás és a legmodernebb technológiák minden részletben.

A Crono a sokoldalúság és a lényeges képességek példamutató kombinációja, 4 modellváltozatban elérhető, hátsókerék- és összkerék-hajtással, 66-102 LE teljesítményű motorokkal. Az optimális súlyelosztás, a magas hidraulikus és emelőerő, valamint a hatékony differenciálzár és a nagy hasmagasság garantálják a kiemelkedő termelékenységet még a legigényesebb feladatok során is. Minden modell PowerShuttle váltóval érhető el, az innovatív SenseClutch, ComfortClutch és Stop&Go funkciókkal. A gyári opcióként elérhető Light vagy Ready Kit homlokrakodó és FOPS védelem kombinációjával a rakodási feladatok a lehető legkönnyebben és legbiztonságosabban végezhetők el.

Motor

FARMotion 35 motorok elektronikus Common Rail befecskendezéssel, akár 2000 bar nyomással. Az alacsony üzemanyag-fogyasztást a turbo-intercooler szívórendszer és a viszkosztatikus ventilátor biztosítja. Ezek a motorok megfelelnek a Stage V emissziós előírásoknak: a 70-80 LE modellek esetén DOC+DPF, míg a 90-100 LE modellek esetén DOC+DPF+SCR rendszerrel. A **FARMotion 35** motorok alternatív üzemanyagokkal is működtethetők, hivatalosan tanúsítva van a HVO (hidrogénezett növényi olaj) használata. Ennek köszönhetően minden Lamborghini traktor felkészült a jövő mezőgazdasági kihívásaira, csökkentve a CO₂-kibocsátást és növelve a környezeti fenntarthatóságot.



Váltó és TTL

A váltókonfiguráció egy 5 fokozatú, 3 tartományú váltóra épül (15+15), amely 40 km/h végsebességet biztosít. Ehhez az erőátvitelhez elérhető egy ECO konfiguráció, amely 40 km/h végsebességet tesz lehetővé mindössze 1800 f/perc motorfordulattal.

A Crono modellek rendelhetők **PowerShuttle** rendszerrel is, amely a kétfokozatú **Powershift** (30+30) váltóval kombinálva kínálja a könnyű irányváltást. A **PowerShuttle**-szel szerelt modellek nemcsak a **SenseClutch**, **ComfortClutch** és **Stop&Go** funkciókat kínálják, hanem elektrohidraulikus TLT működtetést is.

A TLT akár 3 TLT sebességet biztosít (540/540 ECO/1000), valamint talajsebességhez szinkronizált TLT-t, amely a traktor haladási sebességéhez igazodik.

Az összkerék-hajtású (4WD) modelleken elektrohidraulikus 4WD és differenciálzár működtetés alapfelszereltség.

A hátsókerék-hajtású (2WD) modellek 4 fokozatú váltóval (12+3) rendelkeznek, maximális sebességük 30 km/h.





Hidraulika és emelő

A hidraulika és emelő rendszerek a munkavégzési igények teljes kielégítését szolgálják, két hidraulikus kapacitással rendelkező változatban: 48 vagy 56 l/perc. Az auxiliáris elosztók 2-6 irányban állíthatók, áram szabályozással. Minden modellhez tartozik egy független szivattyú, amely kizárólag a kormányrendszert látja el olajjal. A hátsó emelő maximális teherbírása 3500 kg, és rendelhető az új **EasyLift** rendszerrel, amely lehetővé teszi a hátsó emelő kényelmes fel- és leengedését elektromos kapcsoló megnyomásával.



Fékek

A négykerék-fék alapfelszereltség minden 4WD változaton. Ez a megoldás, az elektrohidraulikus 4WD bekapcsolással kombinálva, garantálja a biztonságot és a rövid fékútat. A Crono modellek rendelhetők hidraulikus pótkocsi fékrendszerrel, Dual Mode funkcióval, amely már megfelel a legújabb biztonsági irányelvek követelményeinek.



Vezetői pozíció

Az áttervezett platform modernebb és kényelmesebb, alacsony középalagúttal és új, ergonomikus kezelőszervezetekkel a csapvezérlő szelepekhez, amelyek még egyszerűbben és könnyebben használhatók. A műszerfal és a praktikus digitális kijelző a gép összes funkciójáról átlátható és azonnali információt nyújt a kezelő számára. Az új **PowerShuttle** kar könnyű hozzáférést biztosít a vezetői pozícióhoz és a gyors irányváltáshoz. A vezető védelme érdekében a traktorok részben összecsucskozható, két oszlopos bukókerettel is felszerelhetők, amelyhez opcionálisan praktikus napellenző tető is rendelhető. Az éjszakai vagy nehéz látási viszonyok melletti munkát akár 5 különböző munkalámpa-opció segíti.

TECHNICAL DATA		Crono			
		70	80	90	100
ENGINE					
Model		FARMotion 35			
Emission level		Stage V			
Cylinders/Displacement	n°/cc	3/2887			
Visco cooling fan		■			
Bore/Stroke	mm	103/115.5			
Aspiration		Turbo Intercooler			
Injection @ pressure	Type/bar	Common Rail @ 2000 bar			
Max. power	kW/HP	48.9/66	55.8/76	67/91	75/102
Rated power	kW/HP	48/65	55.2/75	63.5/86	71.1/97
Max. torque	Nm	297	341	372	417
Torque rise	%	16	28	35	
Fuel tank capacity	l	75			
AdBlue capacity	l	-		12	
EAT	System	DOC+DPF		DOC+DPF+SCR	
TRANSMISSION					
Model		T3300			
2 WD version					
Shuttle	Type	Reverse gear		-	
N° of speed	n°	12+3 (max speed 30 km/h)		-	
4 WD version					
Gearbox	n°	5 gears x 3 ranges			
Shuttle	Type	Mechanical			
N° of speed	n°	15+15 (max. speed 40 km/h)			
N° of speed (OPT)	n°	15+15 (max. speed 40 km/h at economy engine speed)			
Hydraulic PowerShuttle	Type	□ (including SenseClutch, ComfortClutch and Stop&Go)			
N° of speed with Powershuttle	n°	15+15 (max. speed 40 km/h at economy engine speed)			
N° of speed with PowerShuttle (OPT)	n°	30+30 (with two-stage Hi-Lo Powershift, max. speed 40 km/h at economy engine speed)			
HYDRAULICS AND LINKAGE					
Pump flow (STD)	l/min	48			
Pump flow (OPT)	l/min	56			
Rear spool valves	n°	1/2/3			
Mechanical rear lift		■			
Mechanical rear lift with EasyLift		□			
Rear linkage lifting capacity (STD)	kg	2500			
Rear linkage lifting capacity (OPT)	kg	3500			
PTO					
Mechanical PTO engagement		■			
Electrohydraulic PTO engagement		■ (in combination with PowerShuttle)			
540		□			
540/540ECO		■			
540/540ECO/1000		□			
540/540ECO + Groundspeed PTO		□			
AXLES AND BRAKES					
Electrohydraulic 4WD engagement		■			
Steering angle	degrees	55			
4 wheel braking (4WD models only)		■			
Mechanical Parking Brake		■			
Hydraulic trailer brake		□			
Electrohydraulic Diff. Lock engagement		■			
PLATFORM					
Mechanical suspended seat		■			
Working lights		□			
Telescopic steering column		□			
Lateral controls layout		■			
Sun roof canopy		□			
FOPS protection		□			
DIMENSIONS AND WEIGHTS					
With rear tyre	Size	16.9 R30"			
Wheelbase (4WD)	mm	2100			
Wheelbase (2WD)	mm	2166		-	
Centre rear axle – safety frame	mm	1798			
Height	mm	2498			
Max. width	mm	1839			
Max. length	mm	3860			
Weight (4WD)	kg	2950		3050	
Weight (2WD)	kg	2750		-	
Total admissible load (4WD)	kg	5200			
Total admissible load (2WD)	kg	4000		-	

STD ■ OPT □ Not available -

www.lamborghini-tractors.com



Lamborghini Trattori is a brand of SDF



Postacím:
6000 Kecskemét, Belsőnyír 150.
Telephely:
Kecskemét, 50-es számú főút mellett
Budapest felé 5 km, 79. km

Kapcsolat:
+36 76 484 378
+36 76 327 574
www.auditker.hu
info@auditker.hu

